



DESCRIPCION

Sello para muelle de carga. Ayuda a mantener una hermeticidad en los mulles de carga, ayudando a conservación de ambientes controlados (temperatura y plagas). Los Sellos son ideales para atender flotas de vehículo de ancho estándar y altura variable, ya que con los postes de espuma verticales realiza un sellamiento completo en la parte lateral y con la cortina superior permite proteger la parte superior de las diferentes alturas de los camiones.

USOS

- Cuartos fríos
- Sector de alimentos
- Sector farmacéuticas

ESPECIFICACIONES

- Lona IKL 500K la cual nos brinda mayor resistencia al rasgado debido a que trae mayor número de hilos por centímetro cuadrado, para la confección del sello esta lona es unida por medio de ultra frecuencia con un traslape del 50%, permitiendo una mayor duración y resistencia al desgarre respecto a otros métodos de unión (costura).
- Espuma densidad cal 23 de 25 cm ancho, la cual nos da el soporte necesario para garantizar el selle contra el vehículo y así mismo permite una fácil recuperación de la forma original del sello una vez el vehículo es retirado del muelle.
- Madera de 25 cm ancho, secada en horno lo cual nos garantiza la estabilidad del sello por no presentar deformaciones mayores a través del tiempo.
- Velcro y otros elementos de confección de primera calidad los cuales nos brindan la estabilidad necesaria a través del tiempo evitando el deterioro prematuro del sello.
- Cortina en lona IKL 500K que descuelga 80 cm