


PUERTAS SECCIONALES






www.loadinbaypro.com



CARACTERÍSTICAS

Componentes	
<p data-bbox="237 1037 488 1066">Sección de panel</p> 	<ul data-bbox="784 1037 1398 1398" style="list-style-type: none">✓ Una placa de lamina galvanizado de 0.33mm✓ Relleno de poliuretano amigable con el medio ambiente que cumple con el tratado Internacional de protección ambiental 141B.✓ Alta densidad, alta resistencia, aislamiento Térmico y conservación✓ Densidad: 40kg/m³.✓ Resistencia al viento: 450N/m²✓ Retardante de fuego: Clase A✓ Espesor total: 40mm (estándar)
<p data-bbox="237 1522 518 1551">Resorte de balance</p> 	<ul data-bbox="784 1654 1386 1793" style="list-style-type: none">✓ Utilidad de hasta 100 mil aperturas y cierres.✓ Fuerza motriz: 140N.✓ Elegido según el tamaño exterior y el peso de acuerdo al patrón de elevación.

<p>Carril de guía</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El diseño especial de la abrazadera de la rueda de tres ángulos asegura un desplazamiento suave. ✓ Nivel de ruido ≤ 60db
<p>Bisagra</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Placa de acero de 2.5mm ✓ Alta resistencia, anti corrosión.
<p>Seguridad contra caídas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La sección inferior está equipada con un sistema de seguridad contra accidentes, el cual se activa con caídas 5cm
<p>Dispositivo manual de apertura</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Apertura y cierre del portón mediante el accionamiento de la cadena del malacate. La manera más confiable de accionarla para evitar daños.
<p>Motor de apertura Automática (opcional)</p>  	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Control de accionamiento por botonera. ✓ Motor industrial kg50s. Equipado con un freno de acción rápida, protector de sobrecarga térmica.
<p>Tipos de Dintel</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>A) Standard</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>B) High lifting</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>C) Vertical lifting</p>  </div> </div>	



Distribuido por:

www.loadingbaypro.com
info@loadingbaypro.com
 Ph: 954 326 111